

Elektrisch drehbare Spannvorrichtung für den Service von Feuerlöschern.

Spannvorrichtung FES - E

Schnelles, festes und sicheres Einspannen

Sie erleichtert die Servicearbeiten an Feuerlöschern erheblich: Denn unsere drehbare **Spannvorrichtung FES - E** verfügt über einen **elektrischen Antrieb**. Durch die Industriesteuerung gehört das Drehen der Löscher mit Muskelkraft endgültig der Vergangenheit an.

STÄRKEN AUF EINEN BLICK

- HÖHERE PRODUKTIVITÄT
- KURZE AMORTISATIONSZEIT
- EIN DRITTEL WENIGER HEBEVORGÄNGE

Effizient und ergonomisch

In Kombination mit einer **PulverSaugmaschine** bildet unsere drehbare Spannvorrichtung ein äußerst effizientes und ergonomisches Entleerungssystem. Und so einfach funktioniert's: Löscher einspannen, Absaugadapter aufsetzen und mit der PSM verbinden. Die Anlage dreht den Feuerlöscher nun automatisch in mehreren Zyklen. Dabei entleert die PSM den Feuerlöscher, ehe er am Ende wieder in der Ausgangsposition automatisch stoppt.



- Für rationelle Wartungsarbeiten ist die Drehbarkeit der Spannvorrichtung ganz wesentlich. Der eingespannte Feuerlöscher kann in jede gewünschte Position um 360° gedreht und stufenweise in 22,5°-Schritten arretiert werden.



- Elektrisch angetriebene drehbare Spannvorrichtung FES - E mit Zubehör.

Zehn Prozent mehr Produktivität

Die Anzahl der Drehbewegungen lässt sich verändern und die Filterreinigung bzw. Wiederbefüllung des Löschers automatisch überwachen. Während der Entleerung können Nutzer der drehbaren Spannvorrichtung andere Tätigkeiten erledigen. Das steigert die Produktivität um bis zu zehn Prozent. Da hat sich die Investition bereits nach ca. drei Monaten bezahlt machen. Ein weiterer Pluspunkt: Die Löscherprüfung wird insgesamt leichter: Denn die Anzahl der Hebevorgänge reduziert sich um etwa ein Drittel. Bei der Prüfung von 6-kg Löschern verringert sich die Hubarbeit des Mitarbeiters um ca. 320 kg / Tag.



Techn. Daten Spannvorrichtung FES - E (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2)

Art. Nr. 187590

Elektromotor: 230 V / 50 HZ,
Abtriebsdrehmoment: 26 Nm,
4 Umdrehungen / Min

Abmessungen:
Höhe [mm]: 650
Breite [mm]: 390 – 510
Tiefe [mm]: 365

Gewicht [kg]: 20,5

Oberfläche:
Pulverbeschichtet, RAL9007,
Graualuminium



Zuverlässig große Stückzahlen
von Feuerlöschern bearbeiten.

Stationärer Service mit der PSM COMPACT S +

Leistungsstark und ergonomisch

Abgeleitet aus unserem Erfolgsmodell PSM COMPACT zeigt die stationäre „S +“-Version ihre Stärken, wenn Sie viele Feuerlöschern in kürzester Zeit bearbeiten müssen. Besonders die einfache und schnelle Handhabung stand bei der Entwicklung im Vordergrund.

FÜR ALLE HANDELSÜBLICHEN FEUERLÖSCHER VON 2 – 12 KG

- ZEITGESTEUERTE, AUTOMATISIERTE REVERSIERUNG
- ELEKTRISCHE BEHÄLTER-HÖHENVERSTELLUNG
- MIT STATIONÄREM FEUERLÖSCHER ENTLER SYSTEM (FES)

Perfekter Werkstattservice mit weniger Zeitaufwand

Jetzt können Sie noch einfacher und schneller eine Vielzahl an Feuerlöschern wieder befüllen. Wir haben der PSM COMPACT S + nicht nur einen besonders hochwertigen, bürstenlosen Elektromotor gegönnt, sondern diesen auch entsprechend schallgedämpft. Das Gehäuse um den Motor schirmt Ihre Werkstatt wirkungsvoll vor Lärm ab und ist gleichzeitig die Arbeitsplattform. Dank der schwingungsdämpfenden FüÙe arbeitet die Maschine vollkommen vibrationsfrei.

Zeitsteuerung und Höhenverstellung

- Serienmäßige Zeitsteuerung der Reversierung und elektrische Behälter-Höhenverstellung



Filterkopf, mit Saugschlauch (Aufpreis)

inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm
inkl. Erdung und VA-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm

Art. Nr. 186069



Zubehör (Aufpreis)

Original-Überwurfmutter für den optionalen Filterkopf zur Befestigung auf P 50 oder P 250 (bitte Fabrikat und Typ angeben)

Art. Nr. 186037

Wandhalter mit Balancer für Filterkopf

Art. Nr. 186071



- Sicher. Leise. Schnell.
Eine Einheit für den schnellen Service.

Set SK 50 (Aufpreis)

Für 50-kg-Feuerlöschern

inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm,
PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm,
Spanngurt 3 m

Art. Nr. 186008



Saugrohre (Aufpreis)

Edelstahlsaugrohre von Ø 8 bis
Ø 32 mm Außendurchmesser

Art.-Nr. 186005 (je Rohr)

Zusatzbehälter (Aufpreis)

Zusatzbehälter für 50 kg Löschpulver

Art.-Nr. 186009.R



Techn. Daten PSM COMPACT S + (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Art. Nr. 186050



Elektromotor: 400 V, 50 Hz, 1,8 kW, 2900 min⁻¹. **Saugleistung:** 2120 l/min. **Fassungsvermögen des Vorratsbehälters:** 12 kg, mit optionalem Zusatzbehälter: 50 bzw. 250 kg. **Filterpaket:** Edelstahlsieb und 19 Filterkerzen. **Füllöffnung der Feuerlöschern:** 28 - 77 mm. **Reversiervorgang:** elektrisch, mit Zeitsteuerung und automatischem Rückschlagventil. **Geerdeter Saugschlauch:** Ø 32 x 1400 mm. **Saugrohre:** VA Ø 25 x 800 mm, Ø 32 x 700 mm. **Abmessungen:** 2000 mm Transporthöhe, 2300 mm max. Arbeitshöhe, 735 mm Breite, 670 mm Tiefe. **Gewicht:** 130 kg. **Farbe:** Grau, Hammerschlag. **Elektrische Schutzklasse:** IP54