



PSM COMPACT Dynamischer Allrounder

STÄRKEN AUF EINEN BLICK

- MEHR ALS 2100 LITER SAUGLEISTUNG PRO MINUTE
- FÜR FEUERLÖSCHER VON 6-50 KG MIT ZUSATZBEHÄLTER
- ERGONOMISCHES ARBEITEN DURCH AUTOMATISCHE REVERSIERUNG



• Kompakte Bauform und starke Saugleistung.
Schneller Arbeiten dank gleichzeitiger Bearbeitung typgleicher Feuerlöscher die PSM COMPACT.



Die **PSM COMPACT** besteht durch ihre Motorenvielfalt. Sie haben die Wahl: 230V-Modell oder 400V-Drehstromaggregat oder eine individuelle Motorisierung. Zum Beispiel für Einsatzorte ohne Stromanschluss oder an denen aus Sicherheitsgründen kein stromgetriebener Motor eingesetzt werden darf.

• Zeitsteuerung mit einstellbarer Abschaltfunktion für automatisches Abfüllen und Reinigen der Filter. (Aufpreis)



• Leistungsstark und effektiv. Die **PSM COMPACT** definiert die Standards in der Klasse der mobilen Pulversaugmaschinen.

Wenig Aufwand, viel Leistung

Die **PSM COMPACT** bedient perfekt sämtliche Servicestellen: vom 2 kg Feuerlöscher bis zum fahrbaren 50 kg Feuerlöscher. Mit der komplett neu entwickelten und vergrößerten Behälterventilklappe und den starken Motoren bearbeiten Sie mehr Feuerlöscher in der gleichen Zeit.



Extrem mobil

Trotz ihres Eigengewichts von 80 kg ist die **PSM COMPACT** mit ihren rollengelagerten 200 mm Rädern extrem mobil. Die Höhenverstellung mit Gasdruckfeder erleichtert Ihre Arbeit zusätzlich.

TECHNISCHE DATEN

PSM COMPACT



(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Art.-Nr. 186021 (230 V), 186022 (400 V)

Elektromotor: 230 V, 50 Hz, 0,95 kW, 2830 min⁻¹.
Saugleistung: 1960 l/min, alternativ: 400 V, 50 Hz, 1,8 kW, 2900 min⁻¹. Saugleistung: 2120 l/min.
Sonderspannungen und andere Frequenzen auf Anfrage, 5 m Kabelzuleitung 230 V: H07RN-F 3 G 1,5 mm², 400 V: H07RN-F 5 G 1,5 mm², öl- und säurebeständig. Fassungsvermögen des Vorratsbehälters: 12 kg. Filterpaket: 4 Filterelemente und Edelstahlsieb. Füllöffnung der Feuerlöscher: 28 - 77 mm. Reversiervorgang: elektrisch, mit automatischem Rückschlagventil. Transporträder: Ø 200 mm, rollengelagert, Niveausausgleich. Geerdeter Saugschlauch: Ø 32 x 1400 mm. Saugrohre: VA Ø 25 x 800 mm, Ø 32 x 700 mm. Abmessungen: 1340 mm Transporthöhe, 1645 mm max. Arbeitshöhe, 465 mm Breite, 815 mm Tiefe. Gewicht: 72 kg (230-V-Motor), 78 kg (400-V-Motor). Farbe: Grau, Hammerschlag. Elektrische Schutzklasse: IP54

Technische Änderungen vorbehalten / 03-2020



LIEFERUMFANG ZUBEHÖR **PSM** PULVERSAUGMASCHINEN

FOTO ENTHÄLT AUFPREISPFLICHTIGE OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- 1 Art.-Nr. 186069**
Filterkopf, mit Saugschlauch
inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm mit Erdung und VA-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm
- 2 Art.-Nr. 187141**
Saugkopf SK100
Fülltrichter für **PSM BIG**, für Füllöffnungen von 90 mm bis 240 mm, mit Saugschlauch Ø 38 x 6000 mm
- 3 Art.-Nr. 186009**
Zusatzbehälter, Saugschlauch und PVC-Saugrohr, ohne Rollen (Fahrgestell optional)
Zusatzbehälter für 50-kg-Löschpulver inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm
- 4 Art.-Nr. 186009.R**
Zusatzbehälter mit Rollen
Zusatzbehälter für 50-kg-Löschpulver mit Rollen inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm

- 5 Art.-Nr. 186019**
Zusatzbehälter ohne Rollen
Zusatzbehälter „**POWER/JUMBO**“ für 50-kg-Löschpulver
- 6 Art.-Nr. 186072**
Fahrgestell für Position 3, 5
Fahrgestell für 50-kg-Zusatzbehälter
- 7 Art.-Nr. 186035**
Saugschlauchverlängerung
Saugschlauchverlängerung Ø 32 x 1400 mm mit Rohrstützen
- 8 Art.-Nr. 186036**
Schlauchverlängerung
Schlauchverlängerung Ø 51 x 1500 mm mit Schraubkupplung
- 9 Art.-Nr. 186026**
Tonne
Tonne für 200-kg-Löschpulver

- 10 Art.-Nr. 187214**
Fahrgestell
Fahrgestell für 200-kg-Tonne
- 11 Art.-Nr. 186096**
Fernbedienung
Fernbedienung zur drahtlosen Steuerung des Reversiervorgangs **PSM Jumbo** (auf Anfrage)
- 12 Art.-Nr. 186038 Economic, JUNIOR**
Art.-Nr. 186039 (400-V-Motor)
Art.-Nr. 186040 (230-V-Motor)
Zeitsteuerung
Zeitsteuerung mit einstellbarer Abschaltfunktion für automatisches Abfüllen und Reinigen der Filter.
- 13 Art.-Nr. 186003**
KFZ-Halterung
Kfz-Halterung für stehenden Transport „**JUNIOR N, ECONOMIC, COMPACT, POWER**“

- 14 Art.-Nr. 186004**
KFZ-Halterung
Kfz-Halterung für stehenden Transport „**JUNIOR, MINI, DSV Mobil**“
- 15 Art.-Nr. 186071**
Wandhalter
Wandhalter mit Balancer für Filterkopf
- 16 Art.-Nr. 186910**
Waage
Waage Digi 5000 g, Ziffernschritt 1 g
- 17 Art.-Nr. 186903**
Bodenwaage
Bodenwaage 30 kg, Ziffernschritt 10 g
- 18 Art.-Nr. 186008**
Set SK 50
Set SK 50 für 50-kg-Feuerlöscher inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm, Spanngurt 3 m

- 19 Art.-Nr. 186801**
Druckminderer
Druckminderer Stickstoff 0-20 bar
- 20 Art.-Nr. 187072**
Stickstoffflasche
Stickstoffflasche (Stahl), gefüllt mit 10 l Stickstoff, 200 bar
- 21 Art.-Nr. 186037**
Original-Überwurfmutter
Original-Überwurfmutter für den Filterkopf zur Befestigung auf P 50 oder P 250 (bitte Fabrikat und Typ angeben)
- 22 Art.-Nr. 186068**
Schlauchverlängerung
Schlauchverlängerung Ø 51 x 3500 mm mit Schraubkupplung

- 23 Art.-Nr. 186067**
Saugschlauch
Saugschlauch Ø 32 x 5000 mm mit Erdung
- 24 Art.-Nr. 186005 (je Rohr)**
Saugrohre
Edelstahlsaugrohre von Ø 8 bis Ø 32 mm Außendurchmesser

