



## PSM JUNIOR N Mobiles Multitalent

### STÄRKEN AUF EINEN BLICK

- 1000 MM TRANSPORTHÖHE, 55 KG GESAMTGEWICHT
- FÜR FEUERLÖSCHER VON 2 KG BIS ZU 12 KG
- STARKE SAUGLEISTUNG AUF KLEINEM RAUM



- Besonders kompakt und mit mobilem Design.

Die PSM JUNIOR N in Niedrigbauweise. Zwei Löscher gleichen Typs können in einem Arbeitsgang bearbeitet werden.



Auch die **JUNIOR N** verfügt über eine Vielzahl an Talenten für Einzelprüfung sowie Durchlaufverfahren. Der Ausdruck „mobil“ ist bei diesem Modell noch klarer umgesetzt. Niedrigbauweise (**N**) ist hier Programm.

- Zeitsteuerung mit einstellbarer Abschaltfunktion für automatisches Abfüllen und Reinigen der Filter. (Aufpreis)



- DGUV 3 - Prüfung bei PSM - Maschinen nach VDE 0701-0702.

### Schneller prüfen

Das Gerät ist mit einer elektrischen Reversierung und automatischem Rückschlagventil ausgestattet, sodass Sie mehr Feuerlöscher in kürzerer Zeit prüfen können. Ihren Arbeitstakt können Sie per optionalem Zeitsteuerungsmodul weiter beschleunigen. Mit der **PSM JUNIOR N** lassen sich mehrere Feuerlöscher gleicher Pulversorte gleichzeitig bearbeiten. Für den Service an großen Feuerlöschern gibt es optional Zusatzbehälter.



### Klein und stark

Damit die **PSM JUNIOR N** möglichst klein ist und dabei enorm leistungsstark bleibt, sitzt der bürstenlose Motor auf der Rückseite der Anlage. Das bringt eine geringe Transporthöhe und gleichzeitig einen äußerst günstigen Schwerpunkt. Niveauregulierung und die auf 200 mm vergrößerten rollengelagerten Räder machen die **PSM JUNIOR N** noch mobiler.

TECHNISCHE DATEN

### PSM JUNIOR N

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Art.-Nr. 186002



Elektromotor: 230 V, 50 Hz, 1,1 kW, 2820 min<sup>-1</sup>.  
 Saugleistung: 1800 l/min, 5 m Kabelzuleitung  
 H07RN-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> öl- und säurebeständig.  
 Fassungsvermögen des Vorratsbehälters:  
 12 kg. Filterpaket: 2 Filterelemente und Edelstahlsieb. Füllöffnung der Feuerlöscher: 28 - 77 mm. Reversiervorgang: elektrisch, mit automatischem Rückschlagventil. Transporträder: Ø 200 mm, rollengelagert, Niveauregulierung.  
 Saugrohr: PVC Ø 25 x 780 mm.  
 Abmessungen: 1000 mm Transporthöhe, 1410 mm max. Arbeitshöhe 440 mm Breite, 690 mm Tiefe.  
 Gewicht: 55 kg. Farbe: Grau, Hammerschlag.  
 Elektrische Schutzklasse: IP54



# LIEFERUMFANG ZUBEHÖR **PSM** PULVERSAUGMASCHINEN

FOTO ENTHÄLT AUFPREISPFLICHTIGE OPTIONEN UND ZUBEHÖR

**1 Art.-Nr. 186069**

**Filterkopf, mit Saugschlauch**

inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm mit Erdung und VA-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm

**2 Art.-Nr. 187141**

**Saugkopf SK100**

Fülltrichter für **PSM BIG**, für Füllöffnungen von 90 mm bis 240 mm, mit Saugschlauch Ø 38 x 6000 mm

**3 Art.-Nr. 186009**

**Zusatzbehälter, Saugschlauch und PVC-Saugrohr, ohne Rollen (Fahrgestell optional)**

Zusatzbehälter für 50-kg-Löschpulver inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm

**4 Art.-Nr. 186009.R**

**Zusatzbehälter mit Rollen**

Zusatzbehälter für 50-kg-Löschpulver mit Rollen inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm

**5 Art.-Nr. 186019**

**Zusatzbehälter ohne Rollen**

Zusatzbehälter „**POWER/JUMBO**“ für 50-kg-Löschpulver

**6 Art.-Nr. 186072**

**Fahrgestell für Position 3, 5**

Fahrgestell für 50-kg-Zusatzbehälter

**7 Art.-Nr. 186035**

**Saugschlauchverlängerung**

Saugschlauchverlängerung Ø 32 x 1400 mm mit Rohrstützen

**8 Art.-Nr. 186036**

**Schlauchverlängerung**

Schlauchverlängerung Ø 51 x 1500 mm mit Schraubkupplung

**9 Art.-Nr. 186026**

**Tonne**

Tonne für 200-kg-Löschpulver

**10 Art.-Nr. 187214**

**Fahrgestell**

Fahrgestell für 200-kg-Tonne

**11 Art.-Nr. 186096**

**Fernbedienung**

Fernbedienung zur drahtlosen Steuerung des Reversiervorgangs **PSM Jumbo** (auf Anfrage)

**12 Art.-Nr. 186038 Economic, JUNIOR**

**Art.-Nr. 186039 (400-V-Motor)**

**Art.-Nr. 186040 (230-V-Motor)**

**Zeitsteuerung**

Zeitsteuerung mit einstellbarer Abschaltfunktion für automatisches Abfüllen und Reinigen der Filter.

**13 Art.-Nr. 186003**

**KFZ-Halterung**

Kfz-Halterung für stehenden Transport „**JUNIOR N, ECONOMIC, COMPACT, POWER**“

**14 Art.-Nr. 186004**

**KFZ-Halterung**

Kfz-Halterung für stehenden Transport „**JUNIOR, MINI, DSV Mobil**“

**15 Art.-Nr. 186071**

**Wandhalter**

Wandhalter mit Balancer für Filterkopf

**16 Art.-Nr. 186910**

**Waage**

Waage Digi 5000 g, Ziffernschritt 1 g

**17 Art.-Nr. 186903**

**Bodenwaage**

Bodenwaage 30 kg, Ziffernschritt 10 g

**18 Art.-Nr. 186008**

**Set SK 50**

Set SK 50 für 50-kg-Feuerlöscher inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm, Spanngurt 3 m

**19 Art.-Nr. 186801**

**Druckminderer**

Druckminderer Stickstoff 0-20 bar

**20 Art.-Nr. 187072**

**Stickstoffflasche**

Stickstoffflasche (Stahl), gefüllt mit 10 l Stickstoff, 200 bar

**21 Art.-Nr. 186037**

**Original-Überwurfmutter**

Original-Überwurfmutter für den Filterkopf zur Befestigung auf P 50 oder P 250 (bitte Fabrikat und Typ angeben)

**22 Art.-Nr. 186068**

**Schlauchverlängerung**

Schlauchverlängerung Ø 51 x 3500 mm mit Schraubkupplung

**23 Art.-Nr. 186067**

**Saugschlauch**

Saugschlauch Ø 32 x 5000 mm mit Erdung

**24 Art.-Nr. 186005 (je Rohr)**

**Saugrohre**

Edelstahlsaugrohre von Ø 8 bis Ø 32 mm Außendurchmesser

