



PSM JUNIOR Flexibles Universaltalent

STÄRKEN AUF EINEN BLICK

- ELEKTRISCHE REVERSIERUNG
- HOCHWERTIGER UND LANGLEBIGER MOTOR
- DURCH ZUBEHÖR OPTIONALE AUTOMATISIERUNG
- RED HEAD FILTERSYSTEM

- Leistungsstark und effektiv.
Die PSM JUNIOR definiert die Standards in der Klasse der mobilen Pulversaugmaschinen.



Seit mehr als 20 Jahren ist die **PSM JUNIOR** unser Verkaufsschlager und das weltweit. Flexible Erweiterbarkeit, außerordentliche Qualität und clevere Detaillösungen: Diese **PulverSaugMaschine** ist ein einzigartiges Universaltalent, bei dem Funktion und Handling im Vordergrund stehen.

- **Zeitsteuerung** mit einstellbarer Abschaltfunktion für automatisches Abfüllen und Reinigen der Filter. (Aufpreis)



- Ein Gerät, viele Möglichkeiten: Das Feuerlöscher-Entleersystem **FES-E Stationär** in Verbindung mit unserem Erfolgsmodell **PSM JUNIOR**. (Aufpreis)

Ergonomie im Fokus

Die ergonomische Arbeitshöhe erleichtert das Arbeiten. Die feinstufige Höhenverstellung und -arretierung sowie die leichtgängigen Räder sind weitere Merkmale, die die **PSM JUNIOR** zu einer der besten Maschinen ihrer Klasse machen.



- Über das optionale **Set SK 50** wird der Löscher neu befüllt.

Qualität im Detail

Qualität steckt bei der **PSM JUNIOR** in jedem Detail. Der bürstenlose kraftvolle Motor ist außergewöhnlich langlebig: Wechseladapter passen auf jeden handelsüblichen, tragbaren Feuerlöscher und die elektrische Reversierung mit automatischem Rückschlagventil beschleunigt den Prüfvorgang enorm.

TECHNISCHE DATEN

- PSM JUNIOR**
(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)
- Art.-Nr. 186001**
- Elektromotor:** 230 V, 50 Hz, 1,1 kW, 2820 min⁻¹
Saugleistung: 1800 l/min, 5 m Kabelzuleitung
H07RN-F 3 G 1,5 mm² öl- und säurebeständig.
Fassungsvermögen des Vorratsbehälters: 12 kg. **Filterpaket:** 2 Filterelemente und Edelstahl-sieb. **Füllöffnung der Feuerlöscher:** 28 - 77 mm. **Reversiervorgang:** elektrisch, mit automatischem Rückschlagventil.
Transporträder: Ø 160 mm, rollengelagert.
Saugschlauch: Ø 32 x 1400 mm.
Saugrohr: PVC Ø 25 x 780 mm.
Abmessungen: 1175 mm Transporthöhe, 1745 mm max. Arbeitshöhe, 515 mm Breite, 500 mm Tiefe.
Gewicht: 53 kg. **Farbe:** Grau, Hammerschlag.
Elektrische Schutzklasse: IP54

Zubehör finden Sie auf **Seite 40-41**

Technische Änderungen vorbehalten / 03-2020



LIEFERUMFANG ZUBEHÖR PSM PULVERSAUGMASCHINEN

FOTO ENTHÄLT AUFPREISPFLICHTIGE OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- 1 **Art.-Nr. 186069**
Filterkopf, mit Saugschlauch
inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm mit Erdung und VA-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm
- 2 **Art.-Nr. 187141**
Saugkopf SK100
Fülltrichter für **PSM BIG**, für Füllöffnungen von 90 mm bis 240 mm, mit Saugschlauch Ø 38 x 6000 mm
- 3 **Art.-Nr. 186009**
Zusatzbehälter, Saugschlauch und PVC-Saugrohr, ohne Rollen (Fahrgestell optional)
Zusatzbehälter für 50-kg-Löschpulver inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm
- 4 **Art.-Nr. 186009.R**
Zusatzbehälter mit Rollen
Zusatzbehälter für 50-kg-Löschpulver mit Rollen inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm

- 5 **Art.-Nr. 186019**
Zusatzbehälter ohne Rollen
Zusatzbehälter „**POWER/JUMBO**“ für 50-kg-Löschpulver
- 6 **Art.-Nr. 186072**
Fahrgestell für Position 3, 5
Fahrgestell für 50-kg-Zusatzbehälter
- 7 **Art.-Nr. 186035**
Saugschlauchverlängerung
Saugschlauchverlängerung Ø 32 x 1400 mm mit Rohrstützen
- 8 **Art.-Nr. 186036**
Schlauchverlängerung
Schlauchverlängerung Ø 51 x 1500 mm mit Schraubkupplung
- 9 **Art.-Nr. 186026**
Tonne
Tonne für 200-kg-Löschpulver

- 10 **Art.-Nr. 187214**
Fahrgestell
Fahrgestell für 200-kg-Tonne
- 11 **Art.-Nr. 186096**
Fernbedienung
Fernbedienung zur drahtlosen Steuerung des Reversiervorgangs **PSM Jumbo** (auf Anfrage)
- 12 **Art.-Nr. 186038 Economic, JUNIOR**
Art.-Nr. 186039 (400-V-Motor)
Art.-Nr. 186040 (230-V-Motor)
Zeitsteuerung
Zeitsteuerung mit einstellbarer Abschaltfunktion für automatisches Abfüllen und Reinigen der Filter.
- 13 **Art.-Nr. 186003**
KFZ-Halterung
Kfz-Halterung für stehenden Transport „**JUNIOR N, ECONOMIC, COMPACT, POWER**“

- 14 **Art.-Nr. 186004**
KFZ-Halterung
Kfz-Halterung für stehenden Transport „**JUNIOR, MINI, DSV Mobil**“
- 15 **Art.-Nr. 186071**
Wandhalter
Wandhalter mit Balancer für Filterkopf
- 16 **Art.-Nr. 186910**
Waage
Waage Digi 5000 g, Ziffernschritt 1 g
- 17 **Art.-Nr. 186903**
Bodenwaage
Bodenwaage 30 kg, Ziffernschritt 10 g
- 18 **Art.-Nr. 186008**
Set SK 50
Set SK 50 für 50-kg-Feuerlöscher inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm, Spanngurt 3 m

- 19 **Art.-Nr. 186801**
Druckminderer
Druckminderer Stickstoff 0-20 bar
- 20 **Art.-Nr. 187072**
Stickstoffflasche
Stickstoffflasche (Stahl), gefüllt mit 10 l Stickstoff, 200 bar
- 21 **Art.-Nr. 186037**
Original-Überwurfmutter
Original-Überwurfmutter für den Filterkopf zur Befestigung auf P 50 oder P 250 (bitte Fabrikat und Typ angeben)
- 22 **Art.-Nr. 186068**
Schlauchverlängerung
Schlauchverlängerung Ø 51 x 3500 mm mit Schraubkupplung

- 23 **Art.-Nr. 186067**
Saugschlauch
Saugschlauch Ø 32 x 5000 mm mit Erdung
- 24 **Art.-Nr. 186005 (je Rohr)**
Saugrohre
Edelstahlsaugrohre von Ø 8 bis Ø 32 mm Außendurchmesser

