

## MFS

### Mobile Feuerlöscher-Serviceeinheit

## Kompaktes Modulmodell

#### STÄRKEN AUF EINEN BLICK

- INKLUSIVE PSM JUNIOR N KOMPONENTEN
- GRUNDMODUL MIT EUROPALETTEN-ABMESSUNGEN
- LEICHTES BE - UND ENTLADEN DES MODULS



• Löschpulverumfüllung mit dem integrierten Entleersystem FES. • Mobile Feuerlöscher-Serviceeinheit MFS mit Zubehör.



Die **Mobile Feuerlöscher-Serviceeinheit MFS** bietet alles für unterwegs: Sie vereint in einem kompakten Heckmodul sämtliche Maschinen und Geräte, die zur Prüfung und Wartung von tragbaren Pulverfeuerlöschern nötig sind. Das Modul passt in alle handelsüblichen Kleintransporter.




- Mobile Feuerlöscher-Serviceeinheit MFS betriebsbereit im Kleintransporter.

#### Ausreichend Stauraum

Sie entspricht den Maßen einer Europalette und lässt sich mit dem Stapler ein- und ausladen. Sie beinhaltet die **PSM JUNIOR N**, die ausziehbar und mit absenkbarer Aufstellfläche versehen ist. Auch die drehbare Spannvorrichtung ist ausziehbar. Feuerlöscherentleersystem FES, Stickstoff-Füllanlage und ein Spezialkompressor (20 bar) gehören ebenfalls zur Ausstattung. Schubladen mit Einteilungs- und Hakensortiment sowie Kunststoffboxen für Werkzeug und Ersatzteile bieten ausreichend Stauraum.



- Zwei Schubladen mit Einteilungssortiment für Werkzeug und Ersatzteile.



- Absenkbarer Aufstellstisch für das Füllen von Feuerlöschern.



#### Weitere Funktionen möglich

Optionale Zusatzkomponenten ermöglichen die notwendigen Kontrollwägungen, die Stickstoffversorgung und die Prüfung von fahrbaren Feuerlöschern bis 50 kg. Weitere Funktionen wie z. B. die Prüfung von Feuerlöscherschläuchen sind auf Anfrage realisierbar.

TECHNISCHE DATEN

#### MFS

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Art.-Nr. 186030



**Ausstattung:** Grundmodul aus eloxiertem Alu-Profilsystem mit zwei Schubladen 520 x 780 mm, mit Einteilungssortiment, Hakensortiment und Kunststoffboxen. Pulversaugmaschine PSM Junior N, ausziehbar und mit absenkbarer Aufstellfläche. Integrierte Stickstoff-Füllanlage. Ausziehbare, drehbare Spannvorrichtung mit Feuerlöscherentleersystem FES. Spezialkompressor, Betriebsdruck 20 bar, mit Mikrofilter. **Elektrische Anschlußwerte:** PSM JUNIOR N: 230 V, 50 Hz, 1,1 kW. Kompressor: 230 V, 50 Hz, 1 kW.

**Abmessungen:** Höhe [mm]: 1100, Breite [mm]: 1170 (ohne Waagenanzeige), Tiefe [mm]: 930. **Gewicht [kg]:** 180. **Farbe:** Grau, Hammerschlag. **Elektrische Schutzklasse:** IP54



# LIEFERUMFANG ZUBEHÖR PSM PULVERSAUGMASCHINEN

FOTO ENTHÄLT AUFPREISPFLICHTIGE OPTIONEN UND ZUBEHÖR

1 Art.-Nr. 186069

### Filterkopf, mit Saugschlauch

inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm mit Erdung und VA-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm

2 Art.-Nr. 187141

### Saugkopf SK100

Fülltrichter für PSM BIG, für Füllöffnungen von 90 mm bis 240 mm, mit Saugschlauch Ø 38 x 6000 mm

3 Art.-Nr. 186009

### Zusatzbehälter, Saugschlauch und PVC-Saugrohr, ohne Rollen (Fahrgestell optional)

Zusatzbehälter für 50-kg-Löschpulver inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm

4 Art.-Nr. 186009.R

### Zusatzbehälter mit Rollen

Zusatzbehälter für 50-kg-Löschpulver mit Rollen inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm

5 Art.-Nr. 186019

### Zusatzbehälter ohne Rollen

Zusatzbehälter „POWER/JUMBO“ für 50-kg-Löschpulver

6 Art.-Nr. 186072

### Fahrgestell für Position 3, 5

Fahrgestell für 50-kg-Zusatzbehälter

7 Art.-Nr. 186035

### Saugschlauchverlängerung

Saugschlauchverlängerung Ø 32 x 1400 mm mit Rohrstützen

8 Art.-Nr. 186036

### Schlauchverlängerung

Schlauchverlängerung Ø 51 x 1500 mm mit Schraubkupplung

9 Art.-Nr. 186026

### Tonne

Tonne für 200-kg-Löschpulver

10 Art.-Nr. 187214

### Fahrgestell

Fahrgestell für 200-kg-Tonne

11 Art.-Nr. 186096

### Fernbedienung

Fernbedienung zur drahtlosen Steuerung des Reversiervorgangs PSM Jumbo (auf Anfrage)

12 Art.-Nr. 186038 Economic, JUNIOR

Art.-Nr. 186039 (400-V-Motor)

Art.-Nr. 186040 (230-V-Motor)

### Zeitsteuerung

Zeitsteuerung mit einstellbarer Abschaltfunktion für automatisches Abfüllen und Reinigen der Filter.

13 Art.-Nr. 186003

### KFZ-Halterung

Kfz-Halterung für stehenden Transport „JUNIOR N, ECONOMIC, COMPACT, POWER“

14 Art.-Nr. 186004

### KFZ-Halterung

Kfz-Halterung für stehenden Transport „JUNIOR, MINI, DSV Mobil“

15 Art.-Nr. 186071

### Wandhalter

Wandhalter mit Balancer für Filterkopf

16 Art.-Nr. 186910

### Waage

Waage Digi 5000 g, Ziffernschritt 1 g

17 Art.-Nr. 186903

### Bodenwaage

Bodenwaage 30 kg, Ziffernschritt 10 g

18 Art.-Nr. 186008

### Set SK 50

Set SK 50 für 50-kg-Feuerlöscher inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm, Spanngurt 3 m

19 Art.-Nr. 186801

### Druckminderer

Druckminderer Stickstoff 0-20 bar

20 Art.-Nr. 187072

### Stickstoffflasche

Stickstoffflasche (Stahl), gefüllt mit 10 l Stickstoff, 200 bar

21 Art.-Nr. 186037

### Original-Überwurfmutter

Original-Überwurfmutter für den Filterkopf zur Befestigung auf P 50 oder P 250 (bitte Fabrikat und Typ angeben)

22 Art.-Nr. 186068

### Schlauchverlängerung

Schlauchverlängerung Ø 51 x 3500 mm mit Schraubkupplung

23 Art.-Nr. 186067

### Saugschlauch

Saugschlauch Ø 32 x 5000 mm mit Erdung

24 Art.-Nr. 186005 (je Rohr)

### Saugrohre

Edelstahlsaugrohre von Ø 8 bis Ø 32 mm Außendurchmesser

