



PEA BIG-BAG Pulverentsorgungsanlagen Direkt zur Endlagerung

STÄRKEN AUF EINEN BLICK

- SEHR MOBIL TROTZ GROSSER KAPAZITÄT
- ZUR BEFÜLLUNG VON BIG-BAGS BIS 1000 KG
- STAUBFREIE ALTPULVERUMFÜLLUNG AUS FEUERLÖSCHERN IN BIG-BAGS



• Die PEA BIG-BAG kann auch das Pulver aus größeren fahrbaren Feuerlöschern entsorgen.

• Die Anlage PEA STATIONÄR ist zum Entleeren und Füllen von P50-Pulverfeuerlöschern und auch größeren fahrbaren Feuerlöschern einsetzbar.



Die Pulverentsorgungsanlage PEA BIG-BAG füllt Altpulver aus Feuerlöschern staubfrei in einen Big-Bag um. Sie können das Pulver dann fachgerecht entsorgen.

- Die PEA BIG-BAG kann auch das Pulver aus größeren fahrbaren Feuerlöschern entsorgen.

Trotz hoher Kapazität sehr mobil

Die Anlage verfügt über ein Grundgestell mit zwei Bockrollen und zwei feststellbaren Lenkrollen. Der Big-Bag wird mit seinen vier Schlaufen am Grundgestell eingehängt und am Entsorgungsstutzen mit Spanngurten befestigt. Der Vorratsbehälter mit einem Fassungsvermögen von 100 kg hat einen abnehmbaren Filterkopf und zwei Sichtfenster zur Füllstandskontrolle. Die hohe Saugleistung des Seitenkanalverdichters gewährleistet eine schnelle Arbeitsweise. Trotz der großen Kapazität ist die Anlage mobil und passt sich den örtlichen Gegebenheiten an.



- Feuerlöscher-Entleersystem FES STATIONÄR.

Pulverentsorgungsanlage PEA STATIONÄR



- Art.-Nr. 186091 Die Pulverentsorgungsanlage PEA STATIONÄR.

Die Anlage wird stationär in einer Werkstatt montiert. Der schallgedämpfte Seitenkanalverdichter ist auf einer Konsole an der Wand befestigt. Darunter befindet sich der Netzschalter mit Motorschutzschalter. Der Filterkopf ist zur leichten Handhabung an einen Balancer gehängt, der ebenfalls an die Wand geschraubt wird. Der Filterkopf wird mit einer Schnellkupplung auf die Tonne oder auf den zu füllenden Feuerlöscher aufgesetzt.

TECHNISCHE DATEN

PEA BIG-BAG

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

- Art.-Nr. 186093 mech. Absperrklappe.
- Art.-Nr. 186092 pneum. Absperrklappe.

Elektromotor: 400 V, 50 Hz, 1,8 kW, 2900 min⁻¹
Saugleistung: 2120 l/min. Sonderspannungen und andere Frequenzen auf Anfrage, 5 m Kabelzuleitung H07RN-F 5 G 1,5 mm² öl- und säurebeständig. **Fassungsvermögen des Vorratsbehälters:** 100 kg. **Filterpaket:** 4 Filterelemente und Edelstahlsieb. **Reversiervorgang:** elektrisch mit automatischem Rückschlagventil. **Transporträder:** Ø 200 mm, rollengelagert, 2 Lenkräder feststellbar. **Geerdeter Saugschlauch:** Ø 32 x 2500 mm. **Saugrohre:** VA Ø 25 x 800 mm, Ø 32 x 700 mm und Ø 32 x 1150 mm. **Abmessungen:** 2598 mm Höhe, 1600 mm Breite, 1600 mm Tiefe. **Gewicht:** 206 kg. **Farbe:** Silbergrau, Hammer-schlag. **Elektrische Schutzklasse:** IP54



LIEFERUMFANG ZUBEHÖR PSM PULVERSAUGMASCHINEN

FOTO ENTHÄLT AUFPREISPFLICHTIGE OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- 1 Art.-Nr. 186069**
Filterkopf, mit Saugschlauch
inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm mit Erdung und VA-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm
- 2 Art.-Nr. 187141**
Saugkopf SK100
Fülltrichter für **PSM BIG**, für Füllöffnungen von 90 mm bis 240 mm, mit Saugschlauch Ø 38 x 6000 mm
- 3 Art.-Nr. 186009**
Zusatzbehälter, Saugschlauch und PVC-Saugrohr, ohne Rollen (Fahrgestell optional)
Zusatzbehälter für 50-kg-Löschpulver inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm
- 4 Art.-Nr. 186009.R**
Zusatzbehälter mit Rollen
Zusatzbehälter für 50-kg-Löschpulver mit Rollen inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm

- 5 Art.-Nr. 186019**
Zusatzbehälter ohne Rollen
Zusatzbehälter „**POWER/JUMBO**“ für 50-kg-Löschpulver
- 6 Art.-Nr. 186072**
Fahrgestell für Position 3, 5
Fahrgestell für 50-kg-Zusatzbehälter
- 7 Art.-Nr. 186035**
Saugschlauchverlängerung
Saugschlauchverlängerung Ø 32 x 1400 mm mit Rohrstützen
- 8 Art.-Nr. 186036**
Schlauchverlängerung
Schlauchverlängerung Ø 51 x 1500 mm mit Schraubkupplung
- 9 Art.-Nr. 186026**
Tonne
Tonne für 200-kg-Löschpulver

- 10 Art.-Nr. 187214**
Fahrgestell
Fahrgestell für 200-kg-Tonne
- 11 Art.-Nr. 186096**
Fernbedienung
Fernbedienung zur drahtlosen Steuerung des Reversiervorgangs **PSM Jumbo** (auf Anfrage)
- 12 Art.-Nr. 186038 Economic, JUNIOR**
Art.-Nr. 186039 (400-V-Motor)
Art.-Nr. 186040 (230-V-Motor)
Zeitsteuerung
Zeitsteuerung mit einstellbarer Abschaltfunktion für automatisches Abfüllen und Reinigen der Filter.
- 13 Art.-Nr. 186003**
KFZ-Halterung
Kfz-Halterung für stehenden Transport „**JUNIOR N, ECONOMIC, COMPACT, POWER**“

- 14 Art.-Nr. 186004**
KFZ-Halterung
Kfz-Halterung für stehenden Transport „**JUNIOR, MINI, DSV Mobil**“
- 15 Art.-Nr. 186071**
Wandhalter
Wandhalter mit Balancer für Filterkopf
- 16 Art.-Nr. 186910**
Waage
Waage Digi 5000 g, Ziffernschritt 1 g
- 17 Art.-Nr. 186903**
Bodenwaage
Bodenwaage 30 kg, Ziffernschritt 10 g
- 18 Art.-Nr. 186008**
Set SK 50
Set SK 50 für 50-kg-Feuerlöscher inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm, Spanngurt 3 m

- 19 Art.-Nr. 186801**
Druckminderer
Druckminderer Stickstoff 0-20 bar
- 20 Art.-Nr. 187072**
Stickstoffflasche
Stickstoffflasche (Stahl), gefüllt mit 10 l Stickstoff, 200 bar
- 21 Art.-Nr. 186037**
Original-Überwurfmutter
Original-Überwurfmutter für den Filterkopf zur Befestigung auf P 50 oder P 250 (bitte Fabrikat und Typ angeben)
- 22 Art.-Nr. 186068**
Schlauchverlängerung
Schlauchverlängerung Ø 51 x 3500 mm mit Schraubkupplung

- 23 Art.-Nr. 186067**
Saugschlauch
Saugschlauch Ø 32 x 5000 mm mit Erdung
- 24 Art.-Nr. 186005 (je Rohr)**
Saugrohre
Edelstahlsaugrohre von Ø 8 bis Ø 32 mm Außendurchmesser

