



PSM COMPACT W Komfortabler Höchstleister

STÄRKEN AUF EINEN BLICK

- BESONDERS HOHE UND DAUERHAFTE LEISTUNG
- PNEUMATISCHE HILFEN
- INTEGRIERTE, PROGRAMMIERBARE WAAGE
- FÜR FEUERLÖSCHER VON 2 BIS 12 KG



• Entleeren/ Umfüllen von tragbaren Feuerlöschern, Neubefüllung aus Pulvergebinde oder aus Zusatzbehälter.



Die **PSM COMPACT W** ist voll auf die Bedürfnisse von Prüfdienstwerkstätten mit großem Serviceaufkommen ausgerichtet. Durch die elektropneumatische Höhenverstellung und das pneumatisch gesteuerte Behälterventil arretieren Sie die Feuerlöscher ohne Kraftaufwand spielend einfach.

- Die Kraftstation mit elektronischer Waage und pneumatischen Hubvorrichtung.

Automatisierter Füllvorgang

Die integrierte Waage und die elektronische Steuerung erleichtern Ihnen die Arbeit zusätzlich. Sie können drei Speicherplätze der Waage mit unterschiedlichen Werten belegen und jederzeit abrufen. Ist das Füllgewicht erreicht, wechselt die **PSM COMPACT W** automatisch in den Reversiervorgang. Ist dieser abgeschlossen, schaltet sich die Maschine von selbst ab.

Perfekter Arbeitsablauf

Während die **PSM COMPACT W** automatisch reversiert können Sie weitere Feuerlöscher bearbeiten. So entwickeln Sie den perfekten Arbeitsablauf. Die Anlage ermöglicht es Ihnen wesentlich mehr Feuerlöscher in der gleichen Zeit zu bearbeiten – und das in immer bester Qualität.

TECHNISCHE DATEN

PSM COMPACT W
(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Art.-Nr. 186060



Elektromotor: 400 V, 50 Hz, 1,8 kW, 2900 min⁻¹.
 Saugleistung: 2120 l/min, 5 m Kabelzuleitung
 H07RN-F 5 G 1,5 mm² öl- und säurebeständig.
 Druckluftanschluss: 8 bar. Fassungsvermögen des Vorratsbehälters: 12 kg.
 Filterpaket: 4 Filterelemente und Edelstahlsieb.
 Füllöffnung der Feuerlöscher: 28 - 77 mm.
 Digitalwaage mit 20-g-Teilung.
 Automatischer Reversiervorgang: elektrisch, mit automatischem Rückschlagventil.
 Geerdeter Saugschlauch: Ø 32 x 2500 mm.
 Saugrohre: VA Ø 25 x 800 mm, Ø 32 x 700 mm.
 Abmessungen: 2020 mm Höhe, 1080 mm Breite, 900 mm Tiefe. Gewicht: 180 kg.
 Farbe: Grau, Hammerschlag.
 Elektrische Schutzklasse: IP54

Technische Änderungen vorbehalten / 03-2020

- Integrierte, programmierbare Waage mit Steuerung des Abfüllprozesses.





LIEFERUMFANG ZUBEHÖR PSM PULVERSAUGMASCHINEN

FOTO ENTHÄLT AUFPREISPFLICHTIGE OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- 1 Art.-Nr. 186069**
Filterkopf, mit Saugschlauch
inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm mit Erdung und VA-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm
- 2 Art.-Nr. 187141**
Saugkopf SK100
Fülltrichter für **PSM BIG**, für Füllöffnungen von 90 mm bis 240 mm, mit Saugschlauch Ø 38 x 6000 mm
- 3 Art.-Nr. 186009**
Zusatzbehälter, Saugschlauch und PVC-Saugrohr, ohne Rollen (Fahrgestell optional)
Zusatzbehälter für 50-kg-Löschpulver inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm
- 4 Art.-Nr. 186009.R**
Zusatzbehälter mit Rollen
Zusatzbehälter für 50-kg-Löschpulver mit Rollen inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm

- 5 Art.-Nr. 186019**
Zusatzbehälter ohne Rollen
Zusatzbehälter „**POWER/JUMBO**“ für 50-kg-Löschpulver
- 6 Art.-Nr. 186072**
Fahrgestell für Position 3, 5
Fahrgestell für 50-kg-Zusatzbehälter
- 7 Art.-Nr. 186035**
Saugschlauchverlängerung
Saugschlauchverlängerung Ø 32 x 1400 mm mit Rohrstützen
- 8 Art.-Nr. 186036**
Schlauchverlängerung
Schlauchverlängerung Ø 51 x 1500 mm mit Schraubkupplung
- 9 Art.-Nr. 186026**
Tonne
Tonne für 200-kg-Löschpulver

- 10 Art.-Nr. 187214**
Fahrgestell
Fahrgestell für 200-kg-Tonne
- 11 Art.-Nr. 186096**
Fernbedienung
Fernbedienung zur drahtlosen Steuerung des Reversiervorgangs **PSM Jumbo** (auf Anfrage)
- 12 Art.-Nr. 186038 Economic, JUNIOR**
Art.-Nr. 186039 (400-V-Motor)
Art.-Nr. 186040 (230-V-Motor)
Zeitsteuerung
Zeitsteuerung mit einstellbarer Abschaltfunktion für automatisches Abfüllen und Reinigen der Filter.
- 13 Art.-Nr. 186003**
KFZ-Halterung
Kfz-Halterung für stehenden Transport „**JUNIOR N, ECONOMIC, COMPACT, POWER**“

- 14 Art.-Nr. 186004**
KFZ-Halterung
Kfz-Halterung für stehenden Transport „**JUNIOR, MINI, DSV Mobil**“
- 15 Art.-Nr. 186071**
Wandhalter
Wandhalter mit Balancer für Filterkopf
- 16 Art.-Nr. 186910**
Waage
Waage Digi 5000 g, Ziffernschritt 1 g
- 17 Art.-Nr. 186903**
Bodenwaage
Bodenwaage 30 kg, Ziffernschritt 10 g
- 18 Art.-Nr. 186008**
Set SK 50
Set SK 50 für 50-kg-Feuerlöscher inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm, Spanngurt 3 m

- 19 Art.-Nr. 186801**
Druckminderer
Druckminderer Stickstoff 0-20 bar
- 20 Art.-Nr. 187072**
Stickstoffflasche
Stickstoffflasche (Stahl), gefüllt mit 10 l Stickstoff, 200 bar
- 21 Art.-Nr. 186037**
Original-Überwurfmutter
Original-Überwurfmutter für den Filterkopf zur Befestigung auf P 50 oder P 250 (bitte Fabrikat und Typ angeben)
- 22 Art.-Nr. 186068**
Schlauchverlängerung
Schlauchverlängerung Ø 51 x 3500 mm mit Schraubkupplung

- 23 Art.-Nr. 186067**
Saugschlauch
Saugschlauch Ø 32 x 5000 mm mit Erdung
- 24 Art.-Nr. 186005 (je Rohr)**
Saugrohre
Edelstahlsaugrohre von Ø 8 bis Ø 32 mm Außendurchmesser

