

FES Liquid Mobil

Feuerlöscher-Entleerungs-System

STÄRKEN AUF EINEN BLICK

- SCHAUMFREI, ERGONOMISCH, KOMPLETT
- SERVICEARBEITEN OHNE LÖSCHMITTELVERLUST BEI MINIMALER SCHAUMBILDUNG
- DEUTLICH VERBESSERTES ERGONOMISCHES ARBEITEN

• FES Liquid Mobil. „Überkopf“- Entleeren eines Feuerlöschers. (Prüfbehälter in der unteren / oberen Position)

• Art.-Nr. 186725
Anbauteil FES Liquid mit durchsichtigem Prüfbehälter 9 Liter und Balancer zur leichten Höhenverstellung des Prüfbehälters. Das Anbauteil kann mit der mitgelieferten Aufnahme an einer vorhandenen drehbaren Spannvorrichtung DSV Mobil nachgerüstet und bei Bedarf leicht wieder abgenommen werden.

• Art.-Nr. 186720
Feuerlöscher-Entleerungs-System FES Liquid Mobil.



Das **Feuerlöscher-Entleerungs-System FES Liquid Mobil** ist ein erheblicher Rationalisierungsbeitrag bei der Wartung von Wasser-/Schaum-Feuerlöschern. Es ermöglicht ein bequemes und vor allem schnelles Entleeren und Befüllen von Auflade- bzw. Dauerdruck-Feuerlöschern mit 6 bis 9 Litern Nasslöschmittel.

Einzelkomponenten für FES Liquid Mobil

- | | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | Art.-Nr. 186075 | Klemmbügel PA-Fix mit Feststellschraube |
| 2 | Art.-Nr. 186078 | Beispiel für einen Entleerungsadapter (abhängig vom Feuerlöscherfabrikat unterschiedliche Ausführungen) |
| 3 | Art.-Nr. 186727 | Füllschlauch |
| 4 | Art.-Nr. 186726 | Halterung für Entleerungsadapter und Füllschlauch mit Aufnahme |


Das umständliche Hantieren mit abgenommenem Feuerlöscher ist auf ein Minimum reduziert worden. Außerdem gewährleisten spezielle Entleerungsadapter eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Die Arbeitszeit pro Wartungsvorgang wird deutlich reduziert. Es wird eine Zeitersparnis von ca. 50% erreicht.

Konfiguration

Das **FES Liquid Mobil** besteht aus einer mobilen drehbaren Spannvorrichtung **DSV Mobil** aus Edelstahl mit Klemmbügel PA-Fix, dem **Anbauteil FES Liquid**, der Halterung für Entleerungsadapter und Füllschlauch, einem Entleerungsadapter und dem Füllschlauch.

Zubehör für FES Liquid Mobil (Aufpreis)

- | | | |
|----|------------------------|---------------------------------------|
| 5 | Art.-Nr. 186740 | Mobile Flüssigkeitspumpe MFP |
| 6 | Art.-Nr. 186903 | Bodenwaage 30 kg, Zifferschritt 10 g |
| 7 | Art.-Nr. 186910 | Waage Digi 5000 Zifferschritt 1 g |
| 8 | Art.-Nr. 187111 | Halterung für Waage Digi 5000 |
| 9 | Art.-Nr. 186004 | Kfz-Halterung für stehenden Transport |
| 10 | Art.-Nr. 186074 | 2 Stück 10-ltr-Kanister |
| 11 | Art.-Nr. 186556 | VA-Halterung für Bodenwaage 30 kg |
| 12 | Art.-Nr. 186557 | Werkzeugablage VA |
| 13 | Art.-Nr. 187096 | Werkzeugkoffer |



TECHNISCHE DATEN

FES Liquid Mobil
(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)
Art.-Nr. 186720 
Entleerungsadapter (Feuerlöscherfabrikat angeben).
Abmessungen: Höhe [mm]: ca. min. 1710, Höhe [mm]: max. 2200, Breite [mm]: 730, Tiefe [mm]: 750. **Gewicht [kg]:** 48. **Transporträder:** Ø 200 mm, rollengelagert. **Edelstahlausführung.**
Elektrische Schutzklasse: IP54

Anbauteil FES Liquid
(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)
Art.-Nr. 186725 
Abmessungen: Höhe [mm]: ca. min. 1445, Höhe [mm]: max. 1845, Breite [mm]: 380, Tiefe [mm]: 215. **Gewicht [kg]:** 11.
Elektrische Schutzklasse: IP54