

CFA 5-2W
Abmessungen:

	Pumpenstand	Steuerstand	Bodenwaage mit Auffahrrampe
Art.-Nr. 186168			
Höhe [mm]:	605	1150	1000
Breite [mm]:	845	890	600
Tiefe [mm]:	610	620	995
Gewicht [kg]:	136	130	2 x 44



Kohlensäure-Füllanlage CFA 5-2W Hocheffizient und komfortabel

STÄRKEN AUF EINEN BLICK

- HOHE FLEXIBILITÄT DURCH MODULBAUWEISE
- MEHR KOMFORT DURCH STEUERSTAND
- HÖHERE ARBEITSLEISTUNG
- FÜLLANLAGE ZUM FÜLLEN AUS DER FLÜSSIGEN PHASE

• Art.-Nr. 186168
Kohlensäure-Füllanlage CFA 5-2W.



• Art.-Nr. 186168 Kohlensäure-Füllanlage CFA 5-2W mit Pumpenstand, Steuerstand mit zwei Füllsteuerungen und zwei Flachbett-Bodenwaagen.



Unsere **Kohlensäure-Füllanlage CFA 5-2W** ist für das Füllen aus der flüssigen Phase konzipiert. Mit ihr füllen Sie präzise tiefkalte Kohlensäure aus Niederdrucktanks (15 bis 20 bar) in CO₂-Flaschen bis 50 kg. Sie ist die komfortable Ausführung der **CFA 5**, deren Arbeitsweise hier ebenfalls zutrifft. Sie verfügt aber anstelle des Bedienpultes über einen Steuerstand, der Ihnen mehr Bedienkomfort bietet.



• Art.-Nr. 186168
Kohlensäure-Füllanlage CFA 5-2W.

Optimale Füllgeschwindigkeit

Der Pumpenmotor der **CFA 5-2W** hat eine zweistufige Drehzahlregelung, wodurch die Füllgeschwindigkeit – je nach Größe der zu füllenden CO₂-Flaschen – optimal eingestellt werden kann. Der Steuerstand der **CFA 5-2W** verfügt über zwei unabhängig voneinander arbeitende Füllsteuerungen mit Anschlüssen für zwei Füllarmaturen und zwei Bodenwaagenplattformen. So können Sie wechselseitig auf beiden Waagen füllen. Das macht die Anlage hocheffizient.

• Die Füllarmatur der **CFA 5-2W** verfügt über einen Füll- und einen Entlastungskugelhahn und kann an der CO₂-Flasche und gegebenenfalls auch an der Waagenplattform befestigt werden.



Bodenwaagenplattform

Die **Bodenwaagenplattform** (Wiegebereich 0-150 kg) für CO₂-Flaschen bis 50 kg, inkl. Flaschenhalterung, Füllarmatur und Hochdruckschlauch ist als fester Bestandteil der **CFA 5-2W** doppelt vorhanden.

CFA 5-2W

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Art.-Nr. 186168



- Füllleistung: 8 kg/min.
- Elektr. Druckschalter: 100 bar.
- Mech. Sicherheitsventile: 3 x 130 bar. + 1 x 80 bar.
- Elektromotor, 2-stufig: 400 V, 50 Hz, 1,4 kW bei 705 min⁻¹ oder 2,2 kW bei 1435 min⁻¹.
- Elektrokabelzuleitung: 5 m Kabelzuleitung H07RN-F 5 G 1,5 mm², öl- und säurebeständig. Frei programmierbare elektronische Bodenwaage mit 3 Schaltpunkten SPS-Steuerung.
- Farbe: RAL 7032 Kieselgrau.
- Auf Anfrage auch mit Förderleistung 15 kg / min lieferbar.
- Elektrische Schutzklasse: IP54



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

LIEFERUMFANG ZUBEHÖR

CFA Kohlensäure-Füllanlage

FOTO ENTHÄLT AUFPREISPFLICHTIGE OPTIONEN UND ZUBEHÖR

1 Art.-Nr. 186330

Halter und Sammelleitung

Flaschenhalter für eine CO₂-Vorratsflasche

2 Art.-Nr. 186106

Sammelleitung

Sammelleitung für 2 CO₂-Vorratsflaschen mit Steigrohr.
Lieferbar mit bis zu 6 Anschlüssen

3 Art.-Nr. 186108

Vorsatzflansche

Vorsatzflansche zum Füllen von CO₂-Patronen, passend zum Füllkopf F1B (bitte Fabrikat und Typ des Feuerlöschers angeben)

4 Art.-Nr. 186105

Verschleißsätze

Verschleißsätze für verschiedene CO₂-Patronen, passend zum Füllkopf F1B und F1M (bitte Fabrikat und Typ des Feuerlöschers angeben)

5 Art.-Nr. 186114

Vorsatzflansche

Vorsatzflansche zum Füllen von CO₂-Patronen, passend zum Füllkopf F1M (bitte Fabrikat und Typ des Feuerlöschers angeben)

6 Art.-Nr. 186171

Schalteinheit

Schalteinheit zur Auswahl von 3 frei programmierbaren Abschaltgewichten

7 Art.-Nr. 187217

Schnellfüllanschluss

Schnellfüllanschluss mit Füll- und Entlastungskugelhahn

8 Art.-Nr. 187275

Thermotransferdrucker

Optional kann ein Thermotransferdrucker für PE-Folien-Etiketten an die Maschine angebaut werden. Der Etikettenaufdruck enthält Datum, Uhrzeit, Gewicht (Tara, Netto und Brutto), sowie eine Kennung des Abfüllers

9 Art.-Nr. 186915

Flachbettbodenwaage

Flachbettbodenwaage für CO₂-Flaschen bis 50 kg, inkl. Füllarmatur, Hochdruckschlauch

10 Art.-Nr. 186670

Digitale Bodenwaage

Digitale Bodenwaage mit automatischer Abschaltung
Wägebereich: 0 - 60 kg, für CO₂-Flaschen bis 20 kg. (ohne Flasche) Art.-Nr. 186677 (geeicht)

11 Art.-Nr. 186155

Ergänzungsstück Digital II

Ergänzungsstück Digital II mit automatisch abschaltender Waage und Füllkopf F1B für innenliegende CO₂-Patronen

12 Art.-Nr. 186158

Boden - Wägebrücke für CO₂-Flaschen bis 20 kg

13 Art.-Nr. 186331

Arbeitstisch (ohne Abbildung)

14 Art.-Nr. 186333

Werkzeugtafel für Arbeitstisch (ohne Abbildung)

